

Coolpack Compact

Bestehend aus :

Embraco Verflüssigungssatz für Innenaufstellung.
ECO Deckenluftkühler BED mit el. Heizung
Carel Smartcella Kühlraumsteuerung

Normalkühlung

to: -5°C; tc: +32°C Raum +3°C bis +5°C								
Modell	Kühlraumgröße bis	Kältemittel	Kälteleistung		Verdampferleistung		Kühlraumsteuerung	Artikelnummer
			to: -5°C	Verdampfer Type	DT1 8K	DT1 10K		
CC-UENT 6170 Z	5m ³	R134a	574W	EVS 61	530W	700W	WE00S1EN00	848044
CC-UNEK 6210Z	8m ³	R134a	704W	EVS 101	830W	1100W	WE00S1EN00	848045
CC-UNEK 6212Z	10m ³	R134a	807W	EVS 101	830W	1100W	WE00S1EN00	848046
CC-UNEK 6214Z	12m ³	R134a	918W	EVS 131	1000W	1340W	WE00S1EN00	848047
CC-UNT 6215Z	15m ³	R134a	1056W	EVS 131	1000W	1340W	WE00S1EN00	848048
CC-UNT 6217Z	18m ³	R134a	1171W	EVS 181	1600W	2230W	WE00S1EN00	848049
CC-UNJ 6220Z	22m ³	R134a	1433W	EVS 181	1600W	2230W	WE00S1EN00	848050
CC-UNJ 6226Z	30m ³	R134a	1896W	EVS 291	2040W	2700W	WE00S1EN00	848051
CC-UNJ 9232GK	40m ³	R404A	2359W	EVS 291	2280W	3000W	WE00S1EN00	848052
CC-UNJ 9238GK	50m ³	R404A	2942W	EVS 391	2780W	3690W	WE00S1EN00	848053

to: -10°C; tc: +32°C Raum +0°C bis +2°C								
Modell	Kühlraumgröße bis	Kältemittel	Kälteleistung		Verdampferleistung		Kühlraumsteuerung	Artikelnummer
			to: -10°C	Verdampfer Type	DT1 8K	DT1 10K		
CC-UNEK 6210Z	4m ³	R134a	581W	EVS 101BED	650W	800W	WE00C2HN00	848032
CC-UNEK 6212Z	6m ³	R134a	664W	EVS 101BED	650W	800W	WE00C2HN00	848033
CC-UNEK 6214Z	7m ³	R134a	756W	EVS 131BED	800W	1000W	WE00C2HN00	848034
CC-UNT 6215Z	8m ³	R134a	860W	EVS 131BED	800W	1000W	WE00C2HN00	848035
CC-UNT 6217Z	11m ³	R134a	953W	EVS 181BED	1280W	1600W	WE00C2HN00	848036
CC-UNJ 6220Z	17m ³	R134a	1135W	EVS 181BED	1280W	1600W	WE00C2HN00	848037
CC-UNJ 6226Z	25m ³	R134a	1531W	EVS 291BED	1580W	1980W	WE00C2HN00	848038
CC-UNJ 9232GK	30m ³	R404A	1995W	EVS 391BED	2450W	3000W	WE00C2HN00	848039
CC-UNJ 9238GK	37m ³	R404A	2325W	EVS 391BED	2450W	3000W	WE00C2HN00	848040

Tiefkühlung

to: -30°C; tc: +32°C Raum -21°C bis -23°C								
Modell	Kühlraumgröße bis	Kältemittel	Kälteleistung		Verdampferleistung		Kühlraumsteuerung	Artikelnummer
			to: -30°C	Verdampfer Type	DT1 8K	DT1 10K		
CC-UNT 2192GK	4m ³	R404A	691W	EVS 131BED	800W	1000W	WE00C2HN00	848041
CC-UNT 2212GK	6m ³	R404A	873W	EVS 181BED	1290W	1600W	WE00C2HN00	848042
CC-UNJ 2212GK	8m ³	R404A	962W	EVS 181BED	1290W	1600W	WE00C2HN00	848043

Auslegungsdaten:

Kühlraum NK to: -5°C

Laufzeit: 16Std/Tag
Raum: +3°C
Dämmung: 0,2W/(m²K)
Umgebung: +25°C
Beschickung: 80kg/Tag
Warenabkühlung: 15K
DT1: 8K

Kühlraum NK to: -10°C

Laufzeit: 16Std/Tag
Raum: +0°C
Dämmung: 0,2W/(m²K)
Umgebung: +25°C
Beschickung: 80kg/Tag
Warenabkühlung: 15K
DT1: 8K
Elektrische Abtauheizung

Kühlraum TK to: -30°C

Laufzeit: 18Std/Tag
Raum: -23°C
Dämmung: 0,18W/(m²K)
Umgebung: +25°C
Beschickung: 80kg/Tag
Warenabkühlung: 6K
DT1: 8K
Elektrische Abtauheizung