

Coolpack Embraco Sliding

Bestehend aus :

Embraco Verflüssigungssatz Sliding für Innen- und Außenaufstellung.
ECO Deckenluftkühler BED mit el. Heizung
Carel Smartcella Kühlraumsteuerung

Normalkühlung

to: -5°C; tc: +32°C Raum +3°C bis +5°C								
Modell	Kühlraumgröße bis	Kältemittel	Kälteleistung to: -5°C	Verdampfer Type	Verdampferleistung		Kühlraumsteuerung	Artikel-Nummer
					DT1 8K	DT1 10K		
CS-UDNEK 6210Z	8m ³	R134a	729W	EVS 101	830W	1100W	WE00S1EN00	848020
CS-UDNEK 6212Z	10m ³	R134a	883W	EVS 101	830W	1100W	WE00S1EN00	848021
CS-UDNEK 6214Z	12m ³	R134a	931W	EVS 131	1000W	1340W	WE00S1EN00	848022
CS-UDNT 6215Z	15m ³	R134a	1001W	EVS 131	1000W	1340W	WE00S1EN00	848023
CS-UDNT 6217Z	18m ³	R134a	1166W	EVS 181	1600W	2230W	WE00S1EN00	848024
CS-UDNJ 6220Z	25m ³	R134a	1512W	EVS 181	1600W	2230W	WE00S1EN00	848025
CS-UDNJ 6226Z	30m ³	R134a	1928W	EVS 291	2040W	2700W	WE00S1EN00	848026
CS-UDNJ 9232GK	40m ³	R404A	2342W	EVS 291	2280W	3000W	WE00S1EN00	848027
CS-UDNJ 9238GK	50m ³	R404A	2791W	EVS 391	2780W	3690W	WE00S1EN00	848028

to: -10°C; tc: +32°C Raum +0°C bis +2°C								
Modell	Kühlraumgröße bis	Kältemittel	Kälteleistung to: -10°C	Verdampfer Type	Verdampferleistung		Kühlraumsteuerung	Artikel-Nummer
					DT1 8K	DT1 10K		
CS-UDNEK 6210Z	4m ³	R134a	597W	EVS 101BED	650W	800W	WE00C2HN00	848011
CS-UDNEK 6212Z	6m ³	R134a	662W	EVS 101BED	650W	800W	WE00C2HN00	848012
CS-UDNEK 6214Z	7m ³	R134a	758W	EVS 131BED	800W	1000W	WE00C2HN00	848013
CS-UDNT 6215Z	8m ³	R134a	820W	EVS 131BED	800W	1000W	WE00C2HN00	848014
CS-UDNT 6217Z	11m ³	R134a	956W	EVS 181BED	1280W	1600W	WE00C2HN00	848015
CS-UDNJ 6220Z	17m ³	R134a	1226W	EVS 181BED	1280W	1600W	WE00C2HN00	848016
CS-UDNJ 6226Z	25m ³	R134a	1593W	EVS 291BED	1580W	1980W	WE00C2HN00	848017
CS-UDNJ 9232GK	30m ³	R404A	2115W	EVS 391BED	2450W	3000W	WE00C2HN00	848018
CS-UDNJ 9238GK	37m ³	R404A	2422W	EVS 391BED	2450W	3000W	WE00C2HN00	848019

Tiefkühlung

to: -30°C; tc: +32°C Raum -21°C bis -23°C								
Modell	Kühlraumgröße bis	Kältemittel	Kälteleistung to: -30°C	Verdampfer Type	Verdampferleistung		Kühlraumsteuerung	Artikel-Nummer
					DT1 8K	DT1 10K		
CS-UDNT 2192GK	4m ³	R404A	753W	EVS 131BED	800W	1000W	WE00C2HN00	848029
CS-UDNT 2212GK	6m ³	R404A	915W	EVS 181BED	1290W	1600W	WE00C2HN00	848030
CS-UDNJ 2212GK	8m ³	R404A	1085W	EVS 181BED	1290W	1600W	WE00C2HN00	848031

Auslegungsdaten:

Kühlraum NK to: -5°C

Laufzeit: 16Std/Tag
Raum: +3°C
Dämmung: 0,2W/(m²K)
Umgebung: +25°C
Beschickung: 80kg/Tag
Warenabkühlung: 15K
DT1: 8K

Kühlraum NK to: -10°C

Laufzeit: 16Std/Tag
Raum: +0°C
Dämmung: 0,2W/(m²K)
Umgebung: +25°C
Beschickung: 80kg/Tag
Warenabkühlung: 15K
DT1: 8K
Elektrische Abtauheizung

Kühlraum TK to: -30°C

Laufzeit: 18Std/Tag
Raum: -23°C
Dämmung: 0,18W/(m²K)
Umgebung: +25°C
Beschickung: 80kg/Tag
Warenabkühlung: 6K
DT1: 8K
Elektrische Abtauheizung